

Xilumix[®]

10 mm Elemente



XilumiX® ist das erste Elementsystem für die Beleuchtung von Glas.

Das 10mm System eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Duschen, Küchenrückwänden, Raumteilern und vielem mehr. Bitte beachten Sie, dass die 10mm Elemente nicht steckbar sind. Wir fertigen diese jedoch gerne auf Ihre Wunschlänge an.

Mit unseren Kantenstrahlementen und Komplettlösungen bieten wir Ihnen ein einfaches, komplett Paket an. Von einzelnen Bestandteilen bis hin zum fertig beleuchteten Glas mit Montageservice.

Unsere Elemente für 10mm Glas

Mass X

400 mm
500 mm
800 mm
1000 mm
2000 mm

Sondermasse auf Anfrage möglich.

Zubehör

Edelstahl Kabelführungsrohr
Kabel
XilumiX Montage Kleber



Montage


Bei der Montage ist zu beachten das alle Gläser ohne Seiten- und Höhenabweichungen in einer Linie ausgerichtet sind. Sowohl ist die Montage nur bei guter Witterung ohne Feuchtigkeit möglich. Die Montage muss bei trockener Witterung erfolgen.

- Als erstes ist zu prüfen ob die gelieferten Elemente mit der Bestellung übereinstimmen und die Planung mit der Station vor Ort übereinstimmt.
- Für die Montage unserer kompletten Werbestehlen ist der Untergrund auf Statik zu überprüfen und die Verankerung entsprechend zu wählen.
- Als erstes ist die Glaskante von Schmutz und Fett zu reinigen.
- An den Dichtstellen und der Glaskante Kleber angeben. Bitte hierfür die Bilder mit den vorgegeben Klebestellen beachten. Es ist XilumiX Montagekleber zu verwenden.
- Anschliessend ist das Profil auf dem Glas in Position zu schieben und mit Klebeband zu fixieren.
- Die Seitenspalten zwischen dem Glas und dem Profil sind nun mit Hilfe eines Spachtels mit Montagekleber zu verfüllen. Zur Reinigung eignet sich Brennspritt.
- Der Anschluss ans Stromnetz hat durch eine Fachperson zu erfolgen.



Klebestellen

An den rot markierten Stellen ist eine Raupe Montagekleber aufzutragen.





Preisliste

Xilumix 10 mm Elemente weiss alle Preise ink MwSt.

400 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	345 Fr.
500 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	380 Fr.
800 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	430 Fr.
1000 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	450 Fr.
2000 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	640 Fr.

**Preisänderungen vorbehalten*

Technische Daten Leucht elemente:

2700 °k. 2140lm/m

3000 °k. 2260lm/m

4000 °k. 2380lm/m

Sondermasse auf anfrage möglich.



Preisliste

Xilumix 10 mm Elemente RGBW alle Preise ink MwSt.

400 mm	RGBW	390 Fr.
500 mm	RGBW	430 Fr.
800 mm	RGBW	480 Fr.
1000 mm	RGBW	490 Fr.
2000 mm	RGBW	680 Fr.

**Preisänderungen vorbehalten*

Technische Daten Leucht elemente:

RGBW. 1250lm/m

Sondermasse auf anfrage möglich.

Preisliste

Xilumix 10 mm Wand Boden Profil weiss alle Preise ink MwSt.

Bis 1m	2700°k 3000°k 4000°k	486 Fr.
Bis 2m	2700°k 3000°k 4000°k	630 Fr.

Sondermasse auf anfrage möglich.

**Preisänderungen vorbehalten*


Technische Daten Leuchtelemente:

2700°k 2140lm/m

3000°k 2260lm/m

4000°k 2380lm/m

Rot, Blau oder Grün



Preisliste

Xilumix 10 mm Wand Boden Profil RGBW alle Preise ink MwSt.


Bis 1m	RGBW	556 Fr.
Bis 2m	RGBW	630 Fr.

Sondermasse auf anfrage möglich.

**Preisänderungen vorbehalten*

Technische Daten Leuchtelemente:

RGBW 1250lm/m





XilumiX | JBopp GmbH
Zythüslistrasse 10, 8165 Schleinikon
www.xilumix.ch | info@jbopp.ch | +41 79 448 54 66